COM-Port-Nummer überprüfen und eintragen

1) Unter Datei – Konfigurieren – Chipkartenleser den Windows Geräte-Manager auswählen!

			Konfigurieren			? ×
Chipkartenles	ser System	Leistungen	Rezeptdruck	Feiertage	Starten/Beenden	Protokolle
Ansicht	Heilmittel	Formulardruck	Rechnungen	Terminplaner	Sicherung	Datenübertragung
Diagnosen	Updates		Institute	Verschlüsselung	Klindo	Facharztverträge
Chip <u>k</u> artenle	ser: (lokal bei PsyPrax-li	nstallation einstellen)		Chip	okartenleser-Aktivitäte	en protokollieren
Für ältere KVK- herstellerspezi	Leser bei stationären Ger fischen Geräte müssen nu	äten "serielles Tischg Ir bei den neuen EGK-	erät ()" , bei mobilen Lesern eingestellt w	Lesern "Serielles BU erden.	MA-Mobilgerät () ei	instellen. Die
Gerät:	Serielles BUMA-Mobilg	erät (Orga oder kompa	atibel an COM) 🛛 🗸	COM-Port-Nummer	(auch virtuell): 16	~
Zusatzgerä	t		~		_	
Wartezeit:	10 v Sek. zum Ste	c <u>k</u> en, 10 ∨ Se	k. zum Entnehmen de	er Chipkarte		zum Windows
Voreinstellu	ng Scheinuntergruppe:	00 💌				Geräte-Manager
Bei Ü-Scheir	ien fragen, ob Überweise	r = Hausarzt]			Firmware-Upgrade
fehlt, Dialog	ien: Falls beim BSNR-Eintr öffnen	ag der Arztname]			Orga 920/930
Vorschlags	ziffern beim Chipkartenein	lesen (Schnelleingabe	knöpfe):			
Nasse:	35151,35152					
Privat:						
GUV:						Assistent
Notdienst:						
						Schließen

2) Unter Anschlüsse (COM & LPT) die COM-Port-Nummer notieren, die am Ende der Zeile in Klammern steht:

<u>9</u>	Geräte-Manager	- 🗆 🗙		
Datei Aktion Ansicht ?				
 Image: Second Sec		^	Feiertage Starten/Beenden Terminplaner Sicherung erschlüsselung Klindo Chipkartenleser-Aktivitäte ern "Serielles BUMA-Mobilgerät () ein n. M-Port-Nummer (auch virtuel): 16	? × Protokolle Datenübertragung Facharztverträge n protokollieren istellen. Die
 ▷ ▲ DVD/CD-ROM-Laufwerke ▷ ♣ Eingabegeräte (Human Interface Devices) ▷ ➡ Grafikkarte ▷ ➡ IDE ATA/ATAPI-Controller ▷ ➡ Laufwerke ▷ ♣ Mäuse und andere Zeigegeräte 			nipkarte	zum Windows Geräte-Manager Firmware-Upgrade Orga 920/930
Monitore Monitore Monitore Solution Monitore Bluetooth-Gerat (PAN) Bluetooth-Gerat (PACOMM-Protokoll-TDI) Poll Wireless 1704 802.11b/g/n (2,4 GHz) Realtek PCIe FE Family Controller Difference Policy Solution Softwaregerate Softwaregerate		·		Assistent

3) COM-Port-Nummer im Pull-down-Fenster Com-Port-Nummer (auch virtuell) auswählen!